



Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa, tel. 22 45 92 000, fax 22 45 92 001, sekretariat@pgi.gov.pl
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000122699; NIP PL 5250008040

www.pgi.gov.pl

państwowa służba
geologiczna

państwowa służba
hydrogeologiczna

EZ-240-84/2014/*P13*/14/AN

Warszawa, dnia *27.10* 2014 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawa serwerów, przełączników, pamięci masowych, macierzy i sprzętu komputerowego dla Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego – EZ-240-84/2014”

ZMIANA NR 1 TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w następujący sposób:

I. Załącznik do SIWZ – Specyfikacje techniczne dla części III, Specyfikacja techniczna nr 8, **Rozbudowa macierzy dyskowej V7000, SN 78N2F76 o 2 półki dyskowe, pkt.2:**

BYŁO:

Wymagana pojemność półki:

- 1) Przestrzeń dyskowa pierwszej półki zbudowana za pomocą 14 dysków o parametrach 3TB, 3.5 in. 7.2k NL SAS HDD.

JEST:

Wymagana pojemność półki:

- 1) Przestrzeń dyskowa pierwszej półki zbudowana za pomocą 12 dysków o parametrach 3TB, 3.5 in. 7.2k NL SAS HDD.

II. Załącznik do SIWZ – Specyfikacje techniczne dla części V, Specyfikacja techniczna nr 10 - **Macierz dyskowa, pkt. 3:**

BYŁO:

Obsługa dysków:

Obsługa dysków SAS lub SATA lub FATA lub NL-SAS. Możliwość instalacji napędów dyskowych SATA lub FATA lub NL-SAS z napędami dyskowymi SAS lub FC w obrębie pojedynczej macierzy. Macierz musi obsługiwać następujące dyski 3.5": 300GB/15K, 450GB/15K, 600GB/15K oraz 1TB i/lub 2TB i/lub 3TB. W przypadku oferowania dysków 2.5" macierz musi obsługiwać dyski: 300GB/15k, 300GB/10K, 600GB/10K, 1TB.

JEST:

Obsługa dysków:

Obsługa dysków SAS lub SATA lub FATA lub NL-SAS. Możliwość instalacji napędów dyskowych SATA lub FATA lub NL-SAS z napędami dyskowymi SAS lub FC w obrębie pojedynczej macierzy. Macierz musi obsługiwać następujące dyski 3.5": 300GB/15K, 600GB/15K oraz 1TB i/lub 2TB i/lub 3TB. W przypadku oferowania dysków 2.5" macierz musi obsługiwać dyski: 300GB/15k, 300GB/10K, 600GB/10K, 1TB.

II. Załącznik do SIWZ – Specyfikacje techniczne dla części V, Specyfikacja techniczna nr 10 - **Macierz dyskowa**, pkt. 14:

BYŁO:

Zarządzanie macierzą z poziomu pojedynczego interfejsu graficznego. Wymagane jest stałe monitorowanie stanu macierzy oraz możliwość konfigurowania jej zasobów dyskowych.

Monitorowanie wydajności macierzy według parametrów takich jak: przepustowość oraz liczba operacji I/O dla interfejsów zewnętrznych, wewnętrznych, grup dyskowych, dysków logicznych (LUN) oraz kontrolerów. Wymagane jest dostarczenie odpowiedniej licencji dla opisanej funkcjonalności.

JEST:

Zarządzanie macierzą z poziomu pojedynczego interfejsu graficznego. Wymagane jest stałe monitorowanie stanu macierzy oraz możliwość konfigurowania jej zasobów dyskowych.

Wymagane jest dostarczenie odpowiedniej licencji dla opisanej funkcjonalności.

Powyższe zmiany należy uwzględnić przy składaniu ofert.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

KIEROWNIK
Państwowego Instytutu Zoologicznego
Państwowego Instytutu Badawczego
mgr Roman Smółka